

ISDN TERMINAL ADAPTER



ALEX-TD680

ND ナンバー・ディスプレイ
 ネーム・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイ
フレッツ・ISDN
1-ナンバー
 2番号/3番号対応

Lモード 対応

It's New

ISDNターミナルアダプタ(DSU付)
 標準価格 ¥38,800(税別) 3年間保証

鉄壁のWガード。

電源コンセントのほか、電話やFAXから入ってくる誘導雷もW(ダブル)で防ぐ!

品質と安全性を追求すると、
 このTAにたどりつく。



- アナログ/モデムダイヤルイン ●新フリー転送(タイマー機能/同時呼出/転送先3カ所登録/追っかけ転送/るすでん呼出)
- リモコン設定 ●オートリダイヤル ●デジタル留守応答 ●落雷プロテクタ内蔵 ●バックライト付きマルチ液晶パネル
- アナログポート×3(CPC信号設定可) ●DATAポート×1 ●S/T端子×2 ●USBポート×1 ●DSU切り離し可能

基本機能

アナログポート ×3	S/T端子 ×2	USBポート ×1	LED ×3	終端抵抗	ファンファンキー ×4
落雷プロテクタ	バージョンアップ ユーティリティ	設定 ユーティリティ	48V 給電	極性反転	フラッシュ ROM
設定リセット	停電対応	Ni-Cd	バックライト付き マルチ液晶パネル	落雷保護/雷侵入 対応	壁掛け対応

データ通信機能

128kbps	PIAFS 2.0版準拠	Dch パケット	BACP	BOO
PPP	V.110	OCN エコノミー	異通信 監視タイマ	ATコマンド

電話機能

内線 通話/転送	優先ポート 着信指定	疑似 キャッチホン	疑似 三者通話	新フリー転送	疑似 通話中転送
追っかけ転送 るすでん呼出	疑似 なりわけ	個別着信	プライベート 呼出	無着信 着信	サブアドレスなし 着信設定
グローバル 着信選択	発信専用 着信専用	フレックスケン	INS ボイスワープ	メンバーズネット	キーロック
電話機での 設定変更	リモート 設定	リモコン 設定	デジタル 留守応答	オート リダイヤル	アナログポート 指定呼出
コールバック	延長ダイヤル 禁止リダイヤル	発信番号 通知選択	ネットライン 機能	ダイヤル 完了タイマ	切断信号 (2C信号制御)
受話レベル 変更	保留音 送出	アナログ車庫 ブランチ接続	ダイヤルパルス 対応	アナログ モデム ダイヤルイン	

※停電用ニカド電池はオプション品です。

【パソコン動作環境】 ●Windows®XP/2000 Professional/Me/98 Second Edition®/98/95/NT®4.0 ●Mac OS Xv10.1/9.2~7.6

※USBポートのご注意事項 ●パソコンのスタンバイやサスペンド・モードには対応していません。 ●DATAポートとUSBポートを同時に接続した場合は、USBポートしか使用できません。
 ●Windows®XP/2000 Professional(SP1)/Me/98 Second Edition/98とMac OS Xv10.1/9.2~8.6以上でプリインストールかつUSBポート標準搭載パソコンで使用可能です。

主な特長

アナログ/モデムダイヤルイン

着信時にアナログポートからアナログ/モデムダイヤルイン信号で、電話番号情報を電話機などに送出することができます。アナログ/モデムダイヤルイン対応の機器であれば、ファックスと電話着信の呼びわけや、会社内にある特定電話機の鳴り分けなどに使用する事ができます。

新フリー転送

外出中など、自宅にかかってきた電話をお手持ちの携帯電話やPHSなどにスピーディーに転送します。また、タイマー機能、同時呼出機能など、多彩な独自機能もご利用いただけます。

リモコン設定

転送や留守応答のセット/解除を忘れた時、もしくは転送先を変更したい時など、様々な設定の変更をお手持ちの携帯電話やPHSを使って外出先からでも簡単に行うことができます。

デジタル留守応答

留守中にかかってきた電話に自作のメッセージで応答します。ナンバー・ディスプレイを利用して、番号非通知の相手や未登録の相手から電話がかかってきた時のみ、呼び出しベルを鳴らさずにメッセージで応答させることもできます。迷惑電話などにも有効です。

落雷プロテクタ内蔵

強力な“落雷プロテクタ”を内蔵。雷の侵入経路をガードしますので、万一の落雷の時にも安心してお使いになれます。ただし、直雷の場合を除きます。

バックライト付きマルチ液晶パネル

バックライト付きの見やすい液晶パネルで発信の履歴はもちろん、新フリー転送、留守応答、不在時の着信履歴を表示します。また、回線の使用状況やフレックスホンの契約内容など、多彩な内容を表示します。

- アナログポート×3 ●DATAポート×1 ●S/T端子×2 ●USBポート×1 ●電話機からの設定可能 ●リモート設定 ●受話レベル変更 ●各種NTT付加サービス対応

●現場に行かずに設定変更&Ver.UPができる 「オンライン設定ソフト」標準価格49,800円(税別)

事務所のパソコンに「オンライン設定ソフト」をインストールするだけ！
設定の解除や追加、ファームウェアのバージョンアップ等が現場に行かなくても容易に実現！遠方のお客様やお急ぎのお客様へのメンテナンスに最適です。



Check Point ——— 便利でユニークな装備を要チェック！

- 壁に掛けてのご利用も可
(壁掛け用取付金具付属)



壁に対して、液晶面を上向き・横向きどちらにも設置できます。

- 段積みアダプタ標準添付



- 電話機のブランチ接続にも対応



各アナログポートに対して、最大で3台まで電話機を接続できます。
※3台合計で3μF/2kΩ以下にてご利用ください。
(ただし、本機への最大接続台数は6台までとなります)

●本カタログに掲載している商品の価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●製品改良等により、予告なく仕様・デザインを変更することがあります。●Windows®は米国マイクロソフト社の登録商標です。Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® operating systemです。●Mac、MacintoshおよびMacロゴは米国および他の国々で登録されたApple Computer, Inc.の商標です。 AFK6.680



株式会社 アレクソン



本社営業部
〒664-0026 兵庫県伊丹市寺本3-207-1
TEL 072-777-1584 FAX 072-780-2060 IP-Phone 050-5507-5125

東京営業部
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル5F
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329 IP-Phone 050-5501-9711

ホームページ: <http://www.alexon.co.jp/>

オートリダイヤル

電話をかけた相手が話し中の時、ワンタッチ操作で自動的にリダイヤルを繰り返します。約5秒間に1回の割合で計15回リダイヤルします。それでもつながらない場合はワンタッチ操作で、再度リダイヤルを繰り返します。



SPEC

ISDN回線	適用回線	INSネット64またはOCNエコノミー回線
	インターフェース構造	2B+D (基本インターフェース) ピンボン方式
	インターフェース形状及び起動種別	P-MP常時
	回線接続コネクタ	6pinモジュラージャック(RJ-11):DSUモデル ISO8877準拠 8pinモジュラージャック(RJ-45)×2 給電あり
データポート	バス配線接続コネクタ(S/T点)	ITU-T勧告 V.24/V.28準拠(DOS/V機互換D-Sub9pinコネクタ)、USB
	インターフェース	同期方式 非同期、非同期/同期PPP変換[MP[BOD/BACP]]、PIAFS 通信速度(kbps) 非同期(V.110)9.6/19.2/38.4、同期(PPP)64/128(MP時)、同期(PIAFS)32、64 通信速度(kbps) 非同期、非同期/同期PPP変換 9.6/19.2(38.4/57.6/115.2/230.4) ()内は規格外 速度整合手順/接続手順 V.110(非同期転送時)/ATコマンド、ダイレクトコール 非同期/同期変換時データ PPPフォーマット 対応チャンネル/接続形態/同期方式 Dチャンネル/V.C、PVC/非同期 通信速度(kbps)/端末速度(kbps) 16 9.6/19.2(38.4/57.6/115.2/230.4) ()内は規格外 接続手順 ATコマンド、ダイレクトコール
	インターフェース	6pinモジュラージャック(RJ-11)×3、ブランチ接続可
	発信ダイヤル	PB(プッシュホン)、DP(ダイヤルパルス 10P/20P)
基本機能	設定方式	接続電話機、接続パソコン
	供給電圧その他	約48V(無負荷時)、極性反転機能付き
	機能	フレッツISDN、フレックスホン、i・ナンバー/ダイヤルイン、サブアドレ、通信中着信通知、発信者番号通知、ネームディスプレイ/ナンバーディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイ電話機対応、INSなりわけ、機器種別設定、ステミュラス手順(INSボイスワープ/マジックボックス)、CPC信号制御、アナログ/モデムダイヤルイン、疑似フレックスホン、遅延呼出、新フリー転送、内線通話/転送、疑似なりわけ、追っかけ転送、すてん呼出、優先着信、コールバック、無鳴動着信、ブライベート呼出、留守応答、オートリダイヤル、発信禁止設定、ホットライン発信ダイヤル識別着信(グローバルセレクト)、各種着信選択、リモコン設定、リモート設定
	待受モード (TELポート、S/T端子動作可能)	待ち受け時間 約6.5時間(単3アルカリ乾電池)/約4時間(ニカド電池) 通話時間 約4.5時間(単3アルカリ乾電池)/約3時間(ニカド電池) (TEL1のみ使用) 使用電源 専用ニカド電池※1 単3アルカリ乾電池※2
その他	装 備	バックライト付きマルチ液晶パネル、ファームアップデート機能、状態表示LED×3、ファンクションキー×4、折り返し試験機能付きDSU内蔵(切り離し可能) S/T点終端抵抗、U点ノーマル/リバース切替、縦横置き対応、壁掛け対応、段積み対応
	使用電源/外形寸法	AC100V±10%(50/60Hz)/192mm(W)×177mm(D)×65mm(H)
	消費電力/質 量	約9W/約0.8kg(待受モード用乾電池含まず)
	使用環境	温度0~40℃ 湿度20~80%(ただし結露なきこと)
適合認証番号/JANコード	適合認証番号/JANコード	CD00-0704JP/4512877002712

※1 オプションにてご利用になります。※2 市販の単3アルカリ乾電池をご用意ください。

【付属品】

RS-232Cケーブル(D-SUB9ピン)/Macintosh用RS-232C変換コネクタ/9ピン→25ピン変換コネクタ/USBケーブル(2m)/ISDN回線ケーブル(3m)/ハイブリッドCD-ROM(Windows®用モデム定義ファイル、MacOS用CCLファイル、アナログ設定ユーティリティ、バージョンアップユーティリティ)/段積みアダプタ/壁掛け用取付け金具一式/取扱説明書兼保証書

【オプション品】

- 停電用ニカド電池
ALEX-TD/NB02:3,500円(税別) JANコード 4512877002507

安全上のご注意



- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読み下さい。
- 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で設置しないで下さい。火災、感電、故障などの原因となることがあります。